

Mecánicos:



Palancas y codos de arrastre

Para herraje Standard de largo 200/350/550 mm.



Herraje puerta seccional

Fijación a panel movable, de 32 a 57 cm altura



Barra de prolongación de arrastre seccional

Largo 2,5m (ajustable). Necesaria cuando por circunstancias de fijación del motor, no se llega a la distancia suficiente para el arrastre.



Herraje de puerta batiente

Para la automatización de puerta batiente de 2 hojas (ancho de hueco max.3 m) max. hoja 1,5 m (ajustable)




Brazo curvo

Herraje especial para puertas basculantes de 1 hoja con muelles laterales.




Fijación rápida de guía

Especial para garajes pre-fabricados / con poca altura.



Estabilizador de sujeción de guía

Punto de sujeción adicional, recomendado para guías de más de 3 m.




Accesorios de fijación

Ángulos, con varios orificios, para la fijación del motor, con distancias a techo de 7 y 19 cm. Barras de montaje, con varios orificios, de 100 cm



Cerradura bombillo

Para abrir puertas seccionales verticales y laterales de grosor 25 y 50 mm.



Kit de cierre adicional

Para el montaje posterior de un cerrojo anti-robos sencillo o doble.



Kit de apertura de emergencia

Para el montaje posterior de apertura por desbloqueo interior/ exterior.

Elementos de activación:



Pulsadores de contacto

Para montaje en superficie, versión 1 o 2 botones.



Cerraduras de contacto

Para montaje en superficie o empotrado, 2 contactos.



Pulsador de techo


Para la instalación en el techo con tirador de cadena plástico 1,5 m.

Sistemas de seguridad:



Fotocélula emisor-receptor

Alcance 10m, 12/24V. ac/dc, versión empotrable y superficie.




Mini fotocélula emisor-receptor

Alcance 10m, 12/24V ac/dc, empotrable en la propia guía o pre-marco.



Contacto de seguridad

Kit de contacto de seguridad para puertas peatonales integradas



Banda de seguridad por contacto 8,2 K ohmios

Consultar con su proveedor, según dimensiones de puerta y tipo.




Lámpara de destello

24V/21W no auto-intermitente (lo hace el propio cuadro del motor)




Semáforo IP65 230V

Diferentes formatos de Color: Dúo Rojo/Verde. Simple Rojo. Simple Verde. Simple Ámbar.



Accesorio de freno de emergencia

Dispositivo de freno en caso de rotura del desbloqueo.



Contador de maniobras

Capta el número de accionamientos del motor.